

MaxTo

使用说明书

M2S



## OBSAH

Obsah balení a přehled funkcí	_____
Instalace reproduktorů a upevnění svorkou	_____
Upevnění lepicím držákem a demontáž	_____
Popis produktu	_____
Technické specifikace a upozornění	_____
Záruční servis	_____

## RYCHLÝ PŘEHLED

### **M2S - hlavní možnosti**

Skupinová komunikace až pro 6 jezdců, připojení k jiným Bluetooth headsetům, současně připojení více zařízení, stereo hudba A2DP, FM rádio, hlasové ovládání a pokročilé potlačení hluku.

### **Dosah a připojení**

Maximální uváděný dosah skupinového interkomu je až 2 km. Zařízení lze připojit ke dvěma mobilním telefonům současně.

### **Odolnost a napájení**

Voděodolné provedení. Zařízení lze používat i během nabíjení přes konektor USB Type-C.

## OBSAH BALENÍ A FUNKCE

• Bluetooth jednotka M25

• Upevňovací svorka

• Suché zipy pro reproduktory

• Šroubovák

• Mikrofon a reproduktory

• Lepicí drtáček

• USB kabel

• Návod k použití

Skupinová komunikace

Současné připojení více zařízení

Připojení ke 2 mobilním telefonům

Hlasové vytáčení a hlasové pokyny

Bluetooth a FM rádio

Voděodolnost

Připojení k libovolnému Bluetooth headsetu

Dozah skupinového interkomu až 2 km

Stereo hudba A2DP

Použití během nabíjení

Ovládání přehrávání

Pokročile potlačení hluku


## INSTALACE REPRODUKTORŮ



Otevřete vnitřní polstrování v místě uší a připevněte suché zipy.



Připevněte reproduktory na suché zipy. Kratší kabel patří na levou stranu.



Mikrofon umístěte před ústa a kabely skryjte pod polstrování.

## UPEVNĚNÍ M2S POMOCÍ SVORKY


### Fixed M2S by clip



Povolte šrouby na zadní straně svorky.



Vložte svorku na levou stranu přilby a utáhněte šrouby.



Zasuňte zadní část zařízení do vodič drážky svorky.

provided screw driver.

of helmet and fasten the screw.

tra



Zapojte konektor do zásuvky headsetu. Instalace je dokončena.

## UPEVNĚNÍ M2S LEPICÍM DRŽÁKEM



### Krok 1

Zasuňte zadní lištu zařízení do vodící drážky lepicího držáku.



### Krok 2

Nalepte držák na vhodné místo na přilbě a pevně jej přitlačte.

## DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

### Diassembly of The De

ce



### Krok 1

Odpojte konektor headsetu.



### Krok 2

Stiskněte horní západku držáku a současně posuňte zařízení směrem nahoru.

M2S



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Provozní dosah

až 800 m

Doba provozu

až 10 hodin

Nabíjecí konektor

USB Type-C

Napájení

5 V / 1 A

Skladovací teplota

-20 °C až 60 °C

Skutečná doba provozu se může lišit podle typu telefonu a způsobu používání. Provozní dosah se může měnit v závislosti na okolním prostředí a počasí.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Skladujte při teplotě -20 °C až 60 °C.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni.
- Při delším nepoužívání uložte zařízení v suchu a dobijte jej přibližně jednou za tři měsíce.
- Pokud nelze M2S zapnout, připojte jej k napájení a před dalším použitím nabijte.

## ZÁRUČNÍ SERVIS

Na zařízení M2S je poskytována záruka 1 rok. Záruční doba na původní baterii je 6 měsíců a na sluchátka a mikrofon 6 měsíců.

Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi a záruční list. Kopii dokladu přiložte k záručnímu listu, aby bylo možné ověřit datum nákupu.

---

---

---

---